PER AVVOLGIMENTO MANUALE E PER MACCHINE AVVOLGITRICI SENZA PRESTIRO

STANDARD

(2)(0)(0) (1)(0)(0) STANDARD PLUS

### TRADITIONAL

I nostri film tradizionali per le applicazioni standard



Completamente riciclabile



Sicurezza durante il trasporto



Protezione delle merci



FILM ESTENSIBILE BASIC

SIC BASIC

STIRO 125% (PER 23 μm)

FILM ESTENSIBILE STANDARD PER APPLICAZIONI GENERICHE

STANDARD STANDARD

STIRO 145% (PER 23 μm)

FILM ESTENSIBILE STANDARD PLUS CON ELEVATA RESISTENZA

STIRO 195% (PER 23 µm)

**ALLA PERFORAZIONE** 

#### CONSIGLI

Pallet regolare (A)



310 23 µm 308 20 µm 388 17 µm

# Pallet moderatamente irregolare (B)



308 23 μm 388 20 μm

## Pallet molto irregolare (C)



388 23 µm

### PASSA AI NOSTRI PRODOTTI PREMIUM



METÀ SPESSORE rispetto al film STANDARD STESSE PRESTAZIONI

Scopri il 555 a pagina 8

### INFORMAZIONI DI UTILIZZO



Tavola rotante



Robot



Anello rotante orizzontale



Avvolgimento manuale