

# 310

BASIC

FÜR DIE MANUELLE  
ABWICKLUNG ODER FÜR TRADITIONELLE  
WICKELMASCHINEN  
OHNE VORDEHNEINHEIT

# 308

STANDARD

# 388

STANDARD PLUS

## TRADITIONAL

Unsere traditionelle Folie  
für Standardanwendung



Vollständig  
recyclbar



Sicherer  
Transport



Schutz  
der Ware



BASIC  
STRETCHFOLIE

DEHNUNG 125% (FÜR 23 µm)

**310**  
BASIC

STANDARD STETCHFOLIEN FÜR  
ALLGEMEINE ANWENDUNGEN

DEHNUNG 145% (FÜR 23 µm)

**308**  
STANDARD

STANDARD PLUS  
STRETCHFOLIEN MIT HOHER  
DURCHSTOSSFESTIGKEIT

DEHNUNG 195% (FÜR 23 µm)

**388**  
STANDARD PLUS

## EMPFEHLUNGEN

**(A) Palette ohne  
Überstand**



310 23 µm  
308 20 µm  
388 17 µm

**(B) Palette mit leichtem  
Überstand**



308 23 µm  
388 20 µm

**(C) Palette mit großem  
Überstand**



388 23 µm

## UPGRADE AUF UNSERE **PREMIUM** PRODUKTE

**555**

RIGID

PREMIUM

HALB SO  
DICK WIE STANDARD STRETCHFOLIEN  
GLEICHE LEISTUNG

Entdecken Sie 555 auf Seite 10

## ANWENDUNGSHINWEISE



Drehteller



Roboter



Horizontaler  
Wickelring



Manuelle  
Abwicklung